



ANTALGIN

**Gegen Algenbildung im Wassertank
(auch für autom. Dosiergeräte einsetzbar)**

Art.-No. : 00118 / 1 Liter Flasche

Art.-No. : 05118 / 5 Liter Kanister

Wassertanks in Dunkelkammern und Entwicklungsmaschinen werden häufig durch Algen verunreinigt.

Gängige Mittel auf Chlor- oder Kupferbasis sind wegen ihres Geruchs und ihrer begrenzten Wirksamkeit nicht sehr beliebt. Besonders bei hartem Wasser wird die Wirkung dieser Algezide stark beeinträchtigt.

ANTALGIN verhindert selbst bei hartem Wasser den Algenwuchs sofort und dauerhaft.

ANTALGIN wirkt in einer Verdünnung von 1:500.

Eine Dosierung (ca. 20 ml) ANTALGIN genügen für einen 10 Liter Tank, bei stark verschmutzten Tanks die dreifache Menge.

Am wirkungsvollsten ist die Zugabe von ANTALGIN abends nach Betriebsende, wenn der Wasserzufluss abgedreht ist. Die gesamte Dosis kann über Nacht ungehindert ihre algenabtötende Wirkung entfalten und wird erst bei Betriebsbeginn am anderen Morgen laufend wieder verdünnt.

ANTALGIN ist mäßig reizend auf Haut und Schleimhäute, nicht jedoch in gebrauchsfertiger Verdünnung. Spritzer auf die Haut und in die Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen.



ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
63128 Dietzenbach
Telefon 06074 842 39-0
Telefax 06074 842 39-63
service@adefo-chemie.de
www.adefo-chemie.de