



SILVER KING

Recyclinganlage für fotografische Fixierbäder

Bestell-Nr. 05143

Funktion

Vollautomatische Entsilberung des Fixierbades (0,5 g Silber) in Abhängigkeit zum Filmdurchsatz angeschlossener Filmprozessoren

Bauart/Anschluss am Filmprozessor

Standgerät/online

Anzahl der anschließbaren Filmprozessoren

2 Prozessoren mit einem maximalen Filmdurchsatz von 2000 qm pro Monat bei 50% geschwärztem Filmmaterial. Dieses Gerät ist auch an Plattenentwicklungsmaschinen, welche die zweischichtigen Druckplatten (z.B. CTX-Platte) verarbeiten, anschließbar

Entsilberungsleistung

40 g Silberabscheidung je Stunde

Max. Silberaufnahme der Kathode

20 kg Silber

Fassungsvolumen

25 Liter Fixier

Elektrischer Anschluss

Spannungsversorgung 220-230 VAC/50 HZ
Anschlussleistung 100 VA

Abmessungen

Grundmaße:
560 x 560 mm (Länge x Breite)
700 mm (Gesamthöhe)

Gewichte

39 kg (transportverpackt)
30 kg (unbefüllt)
58 kg (befüllt, betriebsbereit)

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Reinhaltung von Spülwasser gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Anhang 53 werden erfüllt. Reduzierung der Verbrauchs- und Entsorgungskosten!



ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
D-63128 Dietzenbach
Phone 06074 84239-0
Fax 06074 84239-63
service@adefo-chemie.de
www.adefo-chemie.de